

LEDVANCE® Panel 600x600

Dalle LED à encastrer



Applications

- Bureaux
- Couloirs
- Salle de conférence
- Bâtiments administratifs
- Commerces


Avantages

- Remplace avantageusement les luminaires conventionnels 4x18W ou 4x14W
- Facile et rapide à installer
- Distribution lumineuse parfaitement homogène
- Version avec UGR<19 conforme à la NF EN 12464-1 pour éclairage des postes de travail avec écran
- Alimentation externe
- Très faible encombrement (hauteur seulement 10,5mm)
- Possibilité de montage en suspension (kit à commander séparément)
- Possibilité de convertir en version DALI (drivers recommandés cf. page 3)
- Certification : CE, CB, TUEV SUED

Caractéristiques

- Efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 4000lm
- Températures de couleur : 3000K, 4000K, 6500K
- Angle : 120° et 90° pour les versions UGR<19 (conforme NF EN 12464-1)
- Protection : IP20
- Corps en aluminium et diffuseur opale lisse (version standard) ou prismatique (version UGR<19)
- Températures de fonctionnement admissibles : -10° à +45 °C
- Durée de vie (L70/B50): 50 000h
- 5ans de garantie

Données techniques



Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension [V]	Facteur puissance [λ]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	Température couleur [K]	IRC [Ra]
Panel LED 30W/3000K	4058075 000483	30W	230V	> 0.9	3000	100	3000K	>80
Panel LED 30W/4000K	4058075 000506	30W	230V	> 0.9	3000	100	4000K	>80
Panel LED 30W/6500K	4058075 000520	30W	230V	> 0.9	3000	100	6500K	>80
Panel LED 40W/3000K	4058075 000544	40W	230V	> 0.9	4000	100	3000K	>80
Panel LED 40W/4000K	4058075 000568	40W	230V	> 0.9	4000	100	4000K	>80
Panel LED 40W/6500K	4058075 000582	40W	230V	> 0.9	4000	100	6500K	>80
Panel LED 33W/3000K UGR<19	4058075 000605	33W	230V	> 0.9	3100	95	3000K	>80
Panel LED 33W/4000K UGR<19	4058075 000629	33W	230V	> 0.9	3600	110	4000K	>80
Kit de suspension	4058075 800106							

Désignation	Angle	Durée de vie L70 / B50 [h]	Protection IP	Classe protection	Dimensions l x w ou Ø [mm]	Hauteur h [mm]	Couleur luminaire
Panel LED 30W/3000K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 30W/4000K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 30W/6500K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 40W/3000K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 40W/4000K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 40W/6500K	120°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 33W/3000K UGR<19	90°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné
Panel LED 33W/4000K UGR<19	90°	50000	20	II	595 x 595	10.5	Blanc satiné

Informations conditionnement

Désignation	EAN 10	Dimensions carton l x w x h [mm]	Poids carton EAN 10 [g]	Volume [dm³]
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075 000483	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075 000506	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075 000520	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075 000544	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075 000568	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075 000582	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075 000605	680 x 625 x 38	4085	19.05
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075 000629	680 x 625 x 38	4085	19.05
Kit de suspension	4058075 800106			

Contrôleurs DALI compatibles recommandés

Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension entrée [V AC]	Tension sortie [V DC]	Courant [mA DC]	EAN 10 Driver DALI	Désignation Driver DALI
Panel LED 30W/3000K	4058075 000483	30W	220-240V	22-35V	900	4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
Panel LED 30W/4000K	4058075 000506	30W	220-240V	22-35V	900	4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
Panel LED 30W/6500K	4058075 000520	30W	220-240V	22-35V	900	4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
Panel LED 40W/3000K	4058075 000544	40W	220-240V	22-30V	1200	4052899028098	OTi DALI 50/220- 240/1A4 LT2 L
Panel LED 40W/4000K	4058075 000568	40W	220-240V	22-30V	1200	4052899028098	OTi DALI 50/220- 240/1A4 LT2 L
Panel LED 40W/6500K	4058075 000582	40W	220-240V	22-30V	1200	4052899028098	OTi DALI 50/220- 240/1A4 LT2 L
Panel LED 33W/3000K UGR<19	4058075 000605	33W	220-240V	22-35V	900	4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
Panel LED 33W/4000K UGR<19	4058075 000629	33W	220-240V	22-35V	900	4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2

Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours avoir la version la plus à jour