

## SURFACE-C LED 18 W 4000 K

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | Surface-mounted LED luminaires



### Domaines d'application

- Couloirs
- Escaliers
- Foyers

### Avantages produits

- Économies d'énergie pouvant atteindre 55% par rapport aux luminaires classiques
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Protection de capot LED pour une installation sécurisée

### Caractéristiques produit

- Rendement lumineux : jusqu'à 80 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 1 920 lm
- Disponible avec les températures de couleur : 3,000 K, 4,000 K
- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP44
- Résistance aux chocs : IK03
- Boîtier en aluminium, capot PMMA
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 30 000 h
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



## Fiche de données produit

- Versions avec capteur de mouvement et de lumière du jour disponible (capteur micro-ondes)

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	ECG
Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	0,078 A


### Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1440 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

### Dimensions & poids



Diamètre	350,0 mm
Hauteur	115,0 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Metal
Couleur du produit	White

### Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
-------------------------------	-------------

## Fiche de données produit

### Durée de vie

Durée de vie	30000 h
--------------	---------

### Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin

### Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000766	SURFACE-C LED 18 W 4000 K	Carton de regroupement 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm <sup>3</sup>	5862.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.