
L 4 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5



Domaines d'application

- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Bâtiments publics

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
- Fin et compact

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : jusqu'à 10 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC)



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	4,00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Puissance nominale	4,00 W

Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	≥60
Flux lumineux à 25 °C	140 lm
Teinte de couleur	640
Teinte de couleur (désignation)	Cool White

Dimensions & poids



Diamètre du tube	16 mm
Longueur	136,0 mm
Longueur du culot hors pins	136,00 mm
Diamètre	16,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	8000 h ¹⁾
Durée de vie	5000 h
Durée de vie nominale	5000 h

¹⁾ Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	2,5 mg

Fiche de données produit

Élimination appropriée cft DEEE	Oui
---------------------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	5 kWh/1000h

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp

Fiche de données produit




Schéma de câblage

Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321025036	L 4 W/640	Carton de regroupement 10	166 mm x 51 mm x 119 mm	1.01 dm ³	267.00 g
4050300008875	L 4 W/640	Carton de regroupement 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	2.21 dm ³	525.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir www.ledvance.com/quicktronic

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

L 4 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
L 4 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.05 A	6.50 W	120 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.05 A	6.50 W	120 lm	1