DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel

Domaines d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Éclairage industriel

Avantages produits

- Très économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Indice de rendu des couleurs R_a: 80 à 89
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple
- Culot GX24d à deux broches

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	26,00 W
Puissance nominale	26,50 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	1800 lm
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Flux lumineux à 25 °C	1800 lm
Flux lumineux	1800 lm
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,75

Dimensions & poids







Diamètre	11,0 mm
Longueur totale	137,0 mm
Longueur	139,0 mm
Longueur selon norme CEI	130 mm
Longueur du culot hors pins	116,00 mm
Forme de l'ébauche	T12X3
Diamètre maximum	12,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie	10000 h
Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,95
Taux de survivance à 8 000 h	0,81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h [1)]

[1)] Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX24d-3
Teneur en mercure	1,7 mg

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	32 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSM-26/840-I-G2X4d-3

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

Schéma répartition spectrale

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
- Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.



Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Carton de regroupement 10	240 mm x 155 mm x 125 mm	4.65 dm³	907.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.