

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PAR16 25 120° 4.5 W/2700K GU10 FR

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | Lampes LED RGBW grand-public avec télécommande



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires
- Contrôle individuel
- Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe
- Télécommande infrarouge confortable et intuitive
- Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton
- Changement dynamique des couleurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
- Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation
- Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc
- Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	4,50 W
Puissance nominale	4,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz

Données photométriques

Température de couleur	2700 K
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	250 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux lumineux nominale	250 lm

Dimensions & poids



Longueur totale	56,0 mm
------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU10
Sans mercure	Oui

Notes bas de page util. uniquement. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.
--	---

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
----------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LSPR1625REM4,5W
------------------------------	-----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075045750	Blister 1	52 mm x 140 mm x 185 mm	77,00 g	1.35 dm ³
4058075045767	Carton de regroupement 6	322 mm x 154 mm x 201 mm	738,00 g	9.97 dm ³
4058075091771	Blister 2	52 mm x 140 mm x 240 mm	129,00 g	1.75 dm ³
4058075091788	Carton de regroupement 12	322 mm x 154 mm x 256 mm	943,00 g	12.69 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.