

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ST8A-EM 11.3 W/6500 K 900 mm

SubstiTUBE Advanced | Tubes LED hautes performances pour alimentation électronique, avec gaien anti éclats



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de courbure grâce à la technologie en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux tubes fluorescents classiques T8 dans luminaires BC
- Lumineux, robuste et durable
- Éclairage uniforme
- Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
- Tube en verre



- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	11,30 W	
Puissance nominale	11,30 W	
Tension nominale	220240 V	
Fréquence de fonctionnement	5060 Hz	
Intensité nominale	0,052 A	
Type de courant	Courant alternatif (AC)	
Facteur de puissance λ	> 0,90	

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Cool Daylight
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux nominale	1700 lm
Flux lumineux	1700 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	83
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Temp. de couleur	6500 K
Flux lumineux	1700 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	83
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm

Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Angle de faisceau évalué	190,00 °

juillet 25, 2018, 10:08:32 **ST8A-EM 11.3 W/6500 K 900 mm**

Dimensions & poids



Longueur du culot hors pins	900,00 mm	
Diamètre du tube	25.8 mm	
Diamètre du culot	26.7 mm	
Poids du produit	155,00 g	
Longueur totale	908,0 mm	

Température

Plage de température ambiante	-25+50 °C

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Durée de vie nominale	50000 h
Durée de vie	50000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Sans mercure	Oui

Capacités

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Normes	CE/VDE
Classe d'énergie efficace	A++
Classe d'énergie efficace	A++
Consommation d'énergie	12 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	ST8A-0.9M 11,3W
-----------------------	-----------------

Données logistiques

Plage de température de stockage	-2580 ℃
----------------------------------	---------

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075136472	ST8A-EM 11.3 W/6500 K 900 mm	Carton de regroupement 10	1048 mm x 210 mm x 115 mm	25.31 dm ³	2468,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour des informations actuelles, voir sous

www.ledvance.fr/substitube

INFORMATIONS LÉGALES

En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.