

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ST CLAS B 40 FR 5.5 W/2700 K E14

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | Lampes LED RGBW grand-public avec télécommande



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux lampes ordinaires
- Contrôle individuel
- Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe
- Télécommande infrarouge confortable et intuitive
- Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton
- Changement dynamique des couleurs

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
- Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation
- Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc
- Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode



## FICHE TECHNIQUE



## Données électriques

Puissance nominale	5,50 W
Puissance nominale	5,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz

## Données photométriques

Température de couleur	2700 K
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	470 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux lumineux nominale	470 lm

## Dimensions &amp; poids



Longueur totale	107,0 mm
-----------------	----------

## Température

Température maximale au point de test	83 °C
---------------------------------------	-------

## Durée de vie

Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

## Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
------------------------------	-----

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b>	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
-----------------	-----

## Certificats &amp; Normes

<b>Classe d'énergie efficace</b>	A+
----------------------------------	----

## Classements spécifiques à chaque pays

<b>Référence de commande</b>	LEDSCLB40REM5,5
------------------------------	-----------------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075144309	ST CLAS B 40 FR 5.5 W/2700 K E14	Carton de regroupement 6	262 mm x 153 mm x 201 mm	8.06 dm <sup>3</sup>	579,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.