

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Réglette LED pour montage mural et au plafond



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Montage au plafond et au mur
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- Eclairage intérieur général

AVANTAGES PRODUITS

- Excellent rapport prix/performance
- Importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes conventionnelles
- Design fonctionnel et épuré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Réglettes lumineuses pour murs et plafonds
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
- Durée de vie: jusqu'à 30,000 h
- Température de couleur : 4 000 K
- Efficacité du luminaire : jusqu'à 100 lm / W
- Longueurs disponibles : 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Flux lumineux	2000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W

Dimensions & poids



Longueur	1234 mm
Largeur	29,0 mm
Hauteur	44,0 mm
Poids du produit	380,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	Silver
Couleur du produit	Silver
Couleur du teinte	Silver
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
--------------------------------------	--------------

Plage de température au point Tc	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	25000
Durée de vie	30000 h
Durée de vie	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Teneur en mercure	0,0 mg

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Pour le consommateur final	yes
Classe énergie du module LED inclus	A++/A+/A

Données logistiques

Pour le consommateur final	yes
----------------------------	-----

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Clips de fixation inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075123571	Etui carton fermé 1	44 mm x 30 mm x 1234 mm	389,00 g	1.63 dm ³
4058075123588	Carton de regroupement 20	1260 mm x 165 mm x 205 mm	8396,00 g	42.62 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.