

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions De La Pièce	X=4H, Y=8H
UGR En Croix	11.7
UGR Bout À Bout	11.7

00-7906-05-00


V0

Punto Low Voltage Basse tension

Description
à usage intérieur pour éclairer vers le bas.

Matière structure: Aluminium. Finition structure: Noir. Garantie: 5 Ans.

Finition	Matière
Noir	Aluminium



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse Source lumineuse: LED BRIDGELUX Puissance (W): 5W Consommation totale (W): 6.5 Température de couleur: Blanc chaud - 3 000 K CRI: 90 Risque photobiologique: RG1 Lumens réels: 329 Nbr de LED: 1 Lm/W réels: 51 Durée de vie: 50.000h L80B20 Bin / Grup: 3000K MacAdam steps: 3 Facteur UGR: 11.6	ÉQUIPEMENT Marque: TITANIC Équipement compris: Oui, électronique Tension / Fréquence: 24-48	Luminaire Garantie: 5 Ans
		Logistique Efficacité énergétique: LED A++ Code EAN: 8435575347298 Poids net (kg): 0.170 Poids en kg (emballage): 0.450 Boîte: 170 x 170 x 110 Masterbox: 1

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.