




Skat

05-E109-60-EH

Applique IP65 Skat LED LED 21.8;NAW SW 2700-3200-4000K ON-OFF Noir 1266lm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP65 IK10



Puissance (W)-1 : 21.8W

Puissance (W)-2 : -

Consommation totale du luminaire (W) : 25.5W

Lumens réels : 1266

Lm/W réels : 50

Température de couleur corrélée (CCT) : SW
2700-3200-4000K

Protocole de variation : ON-OFF

Angle des lentilles/Réflecteur : HORIZONTAL 119°

UGR : <=22

Matière de la structure : Aluminium

Finition structure : Noir

Matière du diffuseur : Polycarbonate

Finition diffuseur : Blanc

Tension/Fréquence : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.90

Durée de vie : 50.000h L80B20

Garantie : 5 Ans

Résistance en milieu marin : Oui

CARACTÉRISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

Source lumineuse: LED OSRAM

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG1

Source lumineuse: LED OSRAM

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG1

CARACTÉRISTIQUES VENTILATION

Puissance utilisée: 25.5W

Norme de mesure de la valeur de service: EN 60879:2019

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 3.8

Poids emballé (kg): 4.25

Emballage: 160mm x 210mm x 510mm



4 Un