




Max Single Emission

AI19-P7W9F10SZ5

Leds C4 Team

Applique IP66 Max Single Emission LED 6.5W Blanc chaud - 3 000 K ON-OFF Gris urbain 423lm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP66 IK10





Puissance (W) : 6.5W
Consommation totale du luminaire (W) : 9.1W
Lumens réels : 423
Lm/W réels : 46
Température de couleur corrélée (CCT) : Blanc chaud - 3 000 K
Protocole de variation : ON-OFF
Angle des lentilles/Réflecteur : FLOOD 50°
UGR : <= 19
Matière de la structure : Aluminium
Finition structure : Gris urbain
Matière du diffuseur : Verre
Finition diffuseur : Transparent

Marque Driver : HEP
Tension/Fréquence : 220-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.50
Durée de vie : 50.000h L80B20
Garantie : 5 Ans
Résistance en milieu marin : Oui

CARACTÉRISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

Source lumineuse: LED CREE
CRI: 90
MacAdam steps: 2
Risque photobiologique: RG1
UGR
UGR transversal: 16.2
UGR longitudinal: 16.2



CARACTÉRISTIQUES VENTILATION

Puissance utilisée: 9.1W
Norme de mesure de la valeur de service: EN 60879:2019

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 0.81
Poids emballé (kg): 0.96
Emballage: 215mm x 130mm x 70mm

